Faltbare Wanne Cargo EUR und Cargo DP

Wannen, bestimmt zur kurzfristigen Lagerung von technischen Flüssigkeiten, Erdölprodukten und Chemikalien in Notfällen. Geeignet auch als Präventivmaßnahme für einfaches Handling mit Fässern und Kanistern, die auf Paletten angeordnet sind.

- Optimierte Wannenmaße für eine präzise Aufstellung um die Palette
- Leichte Handhabung der Wanne mit einem Stapler oder Hubwagen
- Variante mit oder ohne Griffe
- Behälter für 210/300 Liter nach wenigen Sekunden einsatzbereit
- Integrierter Füllstandsanzeiger für den aufgefangenen Stoff
- Ausstattungsmöglichkeit mit einer Auslauföffnung und einem Kugelventil

Cargo EUR Plus mit Handlingsgriffen

Cargo EUR ohne Handlings-griffen

Ihre Form und Größe wurden speziell für die Industrie- und Transportanwendungen entwickelt

Anwendungsbeispiele

Die Ecken sind nicht geschweißt, daher ermöglichen sie ein bequemes Falten der Wanne rund um die Palette

Detail eines Handlingsgriffen

Hakendetail

Falten der Ecken

Ausstattungsmöglichkeit mit einer Auslauföffnung und einem Kugelventil

Produktvarianten

Die Wannen Cargo werden standardmäßig in zwei Maßen geliefert. In blauer Farbe und als Variante mit Handlingsgriffen (Cargo EUR Plus, Cargo DP Plus) oder ohne Handlingsgriffen (Cargo EUR, Cargo DP).

Technische Details

Die Auffangwannen sind freitragend und aus PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (PES/PVC 680 g/m²) hergestellt. Das Material ist beständig gegen Erdölprodukte und Säuren (siehe Beständigkeitsliste am Ende des Katalogs). In den Wannenseitenwänden sind Leichtversteifungen zwecks Formverstärkung eingeschweißt. Temperatureinsatzbereich der Wanne: von -30 °C bis +70 °C. Zur Verlängerung der Lebensdauer empfehlen wir, eine Unterlage unter dem Wannenboden zu verwenden.

Das Produkt wird durch das Gebrauchsmuster Nr. 31294 beim Amt für Industrieeigentum geschützt.

PATENTE





Bezeichnung	ET 061 CARGO EUR	ET 062 CARGO DP
Wannenmaße (mm)	1240 × 840 × 225	1240 x 1240 × 225
Auffangvolumen (l)	210	300
Planenmaß (mm)	1700 × 1300	1700 × 1700
Packmaß (mm)	700 × 460 × 80	840 × 460 × 80
Gewicht (kg)	5,5	7
Zubehör		
Tragetasche ET 07 (mm)	770 x 550	890 × 550
Unterlegplane ET 09 (mm)	1300 x 1300	1300 x 1300
Verwendbarkeit einer Auslauföffnung D25	ja	ja
Verwendbarkeit eines Kugelventils D25	ja	ja
Verwendbarkeit eines Schlauchs mit Öffnung D25	ja	ja